

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Nr 5 / 5 / 1 / 1

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:
KOMBI FINISZ G5/G8/G12
2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:
Dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację, podane są na opakowaniach /etykietach („pole” identyfikacja wyrobu – kod cyfrowy).
3. Przewidziane przez producenta zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:
Mineralna zaprawa szpachlowa do ręcznego i maszynowego wygładzania i wyrównywania powierzchni ścian i sufitów na zewnątrz i wewnątrz budynków (w tym także zabytkowych).
4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:
KOMBI FINISZ G5/G8/G12 – mineralna zaprawa szpachlowa

Farby Kabe Polska Sp. z o.o., ul. Śląska 88, 40-742 Katowice,
KABE THERM Sp. z o.o., Wola Batorska 457, 32-007 Zabierzów Bocheński.
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art.12 ust. 2:
Nie dotyczy
6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:
System 4
7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:
PN-EN 998-1 :2016 – Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska
Jednostka Notyfikowana nr 1487
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie,
ul. Cementowa 8,
31-983 Kraków
Sprawozdanie z badań nr SB/83/10

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:

Nie dotyczy

9. Deklarowane Właściwości Użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Klasa	GP	PN-EN 998-1:2016
Reakcja na ogień	A1	EN 13501-1
Gęstość brutto w stanie suchym [kg/m ³]:	±1360	EN 1015-10
Wytrzymałość na ścislenie [N/mm ²]:	≥ 6,0 (CSIV)	EN 1015-11
Przyczepność do podłoża [N/mm ²] i symbol modelu pęknięcia	≥0,3, FP:B	EN 1015-12
Absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnym[kg/(m ² *min ^{0,5})]	c≤0,40 Wc 1	EN 1015-18
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej [μ]	≤12	EN 1015-19
Współczynnik przewodzenia ciepła :($\lambda_{10, dry}$) w/m.K (wartość tabelaryczna)	0,93	EN 1745

10. Właściwości Użytkowe wyrobu określone w pkt. 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt. 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4.

W imieniu producenta podpisał (-a):

inż. Zbigniew Nowak , Główny Technolog
(nazwisko i stanowisko)

Katowice, 05.12.2017
(miejsce i data wydania)

FARBY KABE POLSKA Sp. z o.o.
Główny Technolog

Zbigniew Nowak
Zbigniew Nowak
imię i nazwisko, podpis