

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Nr 1 / 2 / 6 / 2

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:
NOVALIT T AKORD
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Polikrzemianowa (niskoalkaliczna) masa tynkarska do natryskowego wykonywania dekoracyjnych wypraw tynkarskich na zewnątrz budynków.
3. Producent:
Farby Kabe Polska Sp. z o.o., ul. Śląska 88, 40-742 Katowice,
4. Upoważniony przedstawiciel:
Nie dotyczy
5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 4
- 6a. Norma zharmonizowana:
EN 15824:2017
- 6b. Europejski dokument oceny
Nie dotyczy
7. Deklarowane Właściwości Użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości Użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Przepuszczalność pary wodnej Sd (m), kategoria	V1	EN ISO 7783-2
Absorpcja wody W, w (kg/m ² ·h ^{0,5}), kategoria	W2	EN 1062-3
Przyczepność do podłoża betonowego, w [MPa]	≥ 0,30	EN 1542
Trwałość	NPD	EN 13687-3
Przewodność cieplna, λ10.dry w [W/(m x K)], wartość tabelaryczna	0,76	EN 1745
Reakcja na ogień: klasyfikacja	A2 –s1, d0	EN 13501-1+A1:2010
Uwalnianie / zawartość substancji niebezpiecznych	NPD	

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:

Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011.

W imieniu producenta podpisał:

Główny technolog – Zbigniew Nowak

FARBY KABE POLSKA Sp. z o.o.

Główny Technolog

Zbigniew Nowak

Zbigniew Nowak
imię i nazwisko, podpis

Katowice, dnia 01.03. 2019