


## Deklaracja zgodności nr III / 16 / 1

1. **Producent wyrobu:** Farby KABE Polska Sp. z o.o. , ul. Śląska 88, 40-742 Katowice.
2. **Nazwa wyrobu:** HISTORICA Decofix – odwracalna farba do wnętrz, wolna od dodatków dyspersyjnych zapewniająca swobodne oddychanie ścian budynków.
3. **Klasyfikacja wyrobu:** 20.30.11.0
4. **Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:** farba do malowania wnętrz budynków.
5. **Specyfikacja techniczna:** PN-C-81914 : 2002 „Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz”
6. **Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu:**

| <i>Lp</i> | <i>Właściwości</i>  | <i>Wymagania</i>  |
|-----------|---|---|
| 1         | Gęstość , w (g/cm <sup>3</sup> ) , nie więcej niż   | <b>1,65</b>   |
| 2         | Wygląd i barwa powłoki  | <b>Powłoka bez widocznych obcych wtrąceń, spękań i pomarszczeń , barwa zgodna z odpowiednim wzorcem</b> |
| 3         | Krycie jakościowe , nie więcej niż<br>- dla farb białych i pastelowych  | <b>III</b>  |
| 4         | Połysk oznaczony przy kącie pomiaru 85 <sup>0</sup>   | <b>do 15</b>  |
| 5         | Odporność powłoki na odrywanie od podłoża, stopień, nie więcej niż  | <b>2</b>  |
| 6         | Odporność powłoki na szorowanie na mokro:<br><br>Dla rodzaju III<br>-Ubytek grubości po 40 cyklach szorowania, w (µm) więcej niż<br>/wg. PN-EN ISO 11998: 2002<br><br>-Średni ubytek grubości powłoki w (µm)<br>wg. PN EN ISO 11998:2007<br>-Klasyfikacja wg.normy PN EN 13300<br>(Klasa) | <br><br><b>70</b><br><br><b>≥ 70</b><br><br><b>5</b>  |

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością , że w/w wyrób jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

Katowice, 08.01.2016  
(miejsce i data wystawienia)

**FARBY KABE POLSKA Sp. z o.o.**  
**Główny technolog**  
  
**Zbigniew Nowak**  
(imię i nazwisko, podpis)