

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Nr 5 / 8 / D

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:
KOMBI DECOR PRINT
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Kombi Dekor Print Deska to sucha , mineralna zaprawa tynkarska do wykonywania wypraw tynkarskich wewnątrz i na zewnątrz budynków.
3. Producent:
Farby Kabe Polska Sp. z o.o., ul. Śląska 88, 40-742 Katowice,
Kabe Therm Sp. z o.o. Wola Batorska 457, 32-007 Zabierzów-Bocheński
4. Upoważniony przedstawiciel:
Nie dotyczy
5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 4
- 6a. Norma zharmonizowana:
PN-EN 998-1 :2012 – Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska
Jednostka Notyfikowana nr 1487
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie, ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków
Sprawozdanie z badań nr SB/465/2017
- 6b. Europejski dokument oceny
Nie dotyczy
7. Deklarowane Właściwości Użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	A1	
Klasa	GP	PN-EN 998-1
Gęstość brutto w stanie suchym [kg/m ³]:	1550±55	PN-EN 1015-10:2001 /A1:2007
Wytrzymałość na ściskanie [N/mm ²]:	≥ 10,5 (CSIV)	PN-EN 1015-11:2001/2007pkt 7.2.2.
Przyczepność do podłoża [N/mm ²] i symbol modelu pęknięcia	≥ 1,0 FP:A	PN-EN 1015-12:2016
Absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnym[kg/(m ² *min ^{0,5})]	W2	PN-EN 1015-18:2003
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej [μ]	≤29,8	PN-EN 1015-19:2000

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:
Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Główny technolog – Zbigniew Nowak

FARBY KABE POLSKA Sp. z o.o.
Główny Technolog

Zbigniew Nowak
imię i nazwisko, podpis

Katowice, dnia 15.11.2017