

# Deklaracja Właściwości Użytkowych

Nr 1 / 1 / 7 / 2

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:  
PERMURO ROLKOWY
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
Akrylowa masa tynkarska do wykonywania dekoracyjnych wypraw tynkarskich zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynków.
3. Producent:  
Farby Kabe Polska Sp. z o.o., ul. Śląska 88, 40-742 Katowice,
4. Upoważniony przedstawiciel:  
Nie dotyczy
5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:  
System 4
- 6a. Norma zharmonizowana:  
EN 15824:2017
- 6b. Europejski dokument oceny  
Nie dotyczy
7. Deklarowane Właściwości Użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości Użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Przepuszczalność pary wodnej $S_d$ (m), kategoria	V2	EN ISO 7783-2
Absorpcja wody $W$ , w $(\text{kg}/\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ , kategoria	W2	EN 1062-3
Przyczepność do podłoża betonowego, w [MPa]	$\geq 0,30$	EN 1542
Trwałość	NPD	EN 13687-3
Przewodność cieplna, $\lambda_{10.dry}$ w $[\text{W}/(\text{m} \times \text{K})]$ , wartość tabelaryczna	0,76	EN 1745
Reakcja na ogień: klasyfikacja	NPD	
Uwalnianie / zawartość substancji niebezpiecznych	NPD	

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:  
Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011.

W imieniu producenta podpisał:

Główny technolog – Zbigniew Nowak

FARBY KABE POLSKA Sp. z o.o.  
Główny Technolog  
  
.....  
Zbigniew Nowak  
imię i nazwisko, podpis

Katowice, dnia 01.03. 2019