



szwajcarska jakość.

Farby KABE Polska Sp. z o.o.  
40-742 Katowice, ul. Śląska 88  
tel.: (32) 204 64 60  
fax: (32) 204 64 66  
info@farbykabe.pl  
www.farbykabe.pl

## Deklaracja Zgodności nr III / 7 / 4

1. **Producent wyrobu:** Farby KABE Polska Sp. z o.o., ul. Śląska 88, 40-742 Katowice.

2. **Nazwa wyrobu:** **PRIMA** – biała inwestycyjna farba akrylowa.

3. **Klasyfikacja wyrobu:** 20.30.11.0

4. **Przeznaczenie i zakres stosowania:** Farba do malowania wewnątrz budynków.

5. **Specyfikacja techniczna:**

PN-C-81914:2002 – Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz

PN-EN 13300:2023-04 – Farby i lakiery -- Farby i lakiery na wewnętrzne ściany i sufity -- Klasyfikacja

6. **Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu:**

Właściwości wg PN-C-81914:2002	
Gęstość	1,50 ÷ 1,60 g/cm <sup>3</sup>
Czas wysychania powłoki w temperaturze (23±2)°C i wilgotności względnej powietrza (50±5)%	max. 3 h
Wygląd i barwa powłoki	Powłoka bez widocznych obcych wtrąceń, spękań i pomarszczeń, barwa zgodna ze wzorcem
Krycie jakościowe, nie więcej niż - dla farb białych i pastelowych	Klasa III
Odporność powłoki na odrywanie od podłoża, nie więcej niż	Stopień 1
Odporność powłoki na szorowanie	Rodzaj III
Właściwości wg PN-EN 13300:2023-04	
Połysk, przy kącie pomiaru 85°	Głęboki Mat
Największy rozmiar ziarna	Drobna
Odporność powłoki na szorowanie na mokro	Klasa 5
Dodatkowe właściwości:	
Współczynnik przenikania pary wodnej wg normy PN-EN ISO 7783, kategoria	V <sub>1</sub>

Dopuszczalna zawartość LZO (VOC) zgodnie z Rozp. Min. Gosp. Dz.U.07.11.12 (Dyrektywą 2004/42/UE) dla tego produktu, Kat. A/a, max. 30 g/l (od 01.01.2010). Zawartość LZO w produkcie (VOC) została oznaczona metodą chromatografii gazowej.

**Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że w/w wyrób jest zgodny ze specyfikacją techniczną: wskazaną w pkt 5.**

W imieniu firmy Farby KABE Polska Sp. z o.o. podpisał:

Główny Technolog  
Zbigniew Nowak  
Katowice, 13.05.2024 r.

FARBY KABE POLSKA Sp. z o.o.  
Główny Technolog  
  
Zbigniew Nowak  
imię i nazwisko, podpis